

Bestek : Lightway Silver 800

Leverancier: Daylight Company BV

Type: Lightway Silver 800: diameter buis (mm) 754mm

dakdoorvoer (type); plat-lichthellend <15°:

dakopstand plat dak: standaard ABS plakplaat (3mm), met opstand 207 mm hoog, oppervlakte semi-glanslaag UV-bestendig

opstandkraag 140 mm, oppervlakte semi-glanslaag UV-bestendig, pakking tussen koepel en kraag: 2 x borstelband 8mm Linear met Acryl

dakopstand schuin dak: standaard ABS plakplaat (3mm), met opstandkraag 140mm hoog, oppervlakte semi-glanslaag UV-bestendig lengte x breedte (mm) (1110 x 1130)

OPMERKING: dakopstanden (hellend en plat dak) zijn tevens verkrijgbaar in diverse materialen, als aluminium, zink, koper, lood

bevestiging koepel en dakopstand met RVS schroeven inox A2, RVS met PDMA ringen.

Bevestigingsmateriaal reflexiebuizen: ABS-bevestigingsclips; aluminium tape (voor luchtdichte afwerking)

Koepel Silver 800 plat dak: Plexiglas PMMA bolvormig, (mm) 378 hoog, diameter (mm) 790, bevestigingsrand (mm) 40

Lichttransportbuis, aluminium met binnenzijde diverse optische en beschermende lagen middels Vacuüm Plasma Techniek: belangrijkste plasmalagen: zilver en silicium, directioneel reflectievermogen: 98% bij hoek van 45°.

Verlengbuis LW Silver 800: lengte (mm) 625, diameter (mm) 754

Bochtstukken LW Silver 800: Aluminium met zelfde spiegeloppervlak als verlengbuis: instelbaar 0-30graden, 0-45 graden, 0-90graden

Diffuser / plafonnière:

Plafondring (materiaal): ABS

Plafondring LW 800 (diameter x dikte) (mm): 856 x 18

Kleur plafondring: RAL 9010 wit

OPMERKING: plafondring te bestellen in alle RAL-kleuren tegen meerprijs

Diffuser LW 800: PMMA, frosted look, diameter (mm) 746

Optioneel:

Blue performance 0,6: (mm): 4-16-4, Argon gasgevuld, thermische isolatie: polystyreen (XPS): (hoogte x breedte x lengte) (mm) (120 x 1120 x 1120), met buislengte totaal (mm) 264

of

Blue performance 0,4: tripel isolatieglas (mm): 4-16-4-16-4, Argon gasgevuld, thermische isolatie: polystyreen (XPS): ): (hoogte x breedte x lengte) (mm) (140 x 1120 x 1120), met buislengte totaal (mm) 284

Anti-condensmat: EPDM: t.b.v. connectie tussen damplaag en daglichtbuis, met Tremco bitumenkit,

Accessoires:

Inbouwverlichting LED

Inbouwverlichting halogen

Elektrische daglichtdimmer met Siemens motor (220V open / dicht)